

Sealint

permanente basislaag, poriënvuller

product informatie

kenmerken

Permanente basislaag voor het verstevigen van uitgelopen, poreuze vloeren. Sealint beschikt over bijzonder goede vul-eigenschappen en is bestand tegen alcohol- en desinfectiemiddelen. Toe te passen op alle poreuze vloersoorten, zoals linoleum, stenen vloeren, ruwe open houten vloeren. Alleen als poriënvuller inzetten, aansluitend één of meerdere waslagen aanbrengen.

werkmethode

Oude waslagen en vuil grondig verwijderen door schrobben met Stripint. Vervolgens de vloer goed met schoon water naspoelen en goed laten drogen. Eén laag Sealint gelijkmatig dun aanbrengen. Kan bij zeer sterk absorberende vloeren tot 1 : 1 met water worden verdund. Vloer eerst zeer goed laten drogen, alvorens één of meerdere waslagen aan te brengen.

dosering

Verbruik (afhankelijk van de conditie van de vloer):
1 - 3 liter per 100 m² (per laag)

verpakkingseenheid

can 10 liter


artikelnummer

1010710

ingrediënten

15 - 30% beschermende bestanddelen, conserveringsmiddelen.
Andere ingrediënten: in water oplosbare oplosmiddelen

toepassing (uitsluitend voor professioneel gebruik)



verpakking



Let op

- Bevat Triisobutylfosfaat, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EC no. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on EC no. 220-239-6) (3:1)
- Kan een allergische reactie veroorzaken
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar