



# BROXO® 6-15

Calcium- en magnesiumionen veroorzaken hard water. In een waterontharder worden deze ionen uitgewisseld tegen natrium ionen waardoor vervolgens zacht water ontstaat. De ionenwisselaar in de waterontharder moet regelmatig worden schoongespoeld met een pekelplossing. Broxoprodukten als Broxo, Broxetten en BroxoBlock maken, zonder verdere complicaties, deze pekkel aan. Hiermee vergroten ze de doeltreffendheid en duurzaamheid van uw waterontharder. 's Werelds grootste producenten van wateronthardinginstallaties adviseren het gebruik van Broxo regenererend zout.

## PRODUCTBESCHRIJVING

Onze gevarieerde Broxoprodukten zijn speciaal ontwikkeld om aan de eisen van alle typen wateronthardingsystemen te voldoen. Derhalve heeft AkzoNobel Salt Specialties een volledige productlijn ontwikkeld met verschillende korrelgroottes. Broxo (in onregelmatige brokvorm) en Broxetten (in tabletvorm) zijn ontwikkeld voor industriële en huishoudelijke toepassingen. Ons speciale BroxoBlock is geschikt voor compacte wateronthardingsystemen. Al onze Broxo producten voldoen aan de hoogste Europese eisen op gebied van zuiverheid voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

## SAMENSTELLING als typical

## Type zout: industrial unsieved salt

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Natrium Chloride (NaCl)  | 99,8 %*  |
| waarvan natrium          | 39,0 %   |
| vocht (H <sub>2</sub> O) | < 0,05 % |

\* Op basis van gedroogd puur zout

## KORRELGROOTTEVERDELING

De korrelgrootteverdeling van Broxo is gekozen op basis van onderzoek naar toepassingen in de huishoudelijke en industriële omgeving.

5 % < 6,3 mm  
90 % van 6,3 tot 20 mm  
5 % > 20 mm

De korrelgrootteverdeling kan als gevolg van ontmenging tijdens transport en opslag afwijken.

## STORTGEWICHT

1100 kg/m<sup>3</sup>

## LEVEREENHEDEN

|                   | PE bag 25 kg x 40             | PE bag 25 kg x 40      | PE bag 25 kg x 40                | Big Bag                         |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Artikel           | 4441                          | 4438                   | 5426156                          | 3181                            |  |
| EAN (single unit) | 8715800951682                 | 8715800951682          | 8715800951682                    | n.v.t.                          |  |
| EAN (colli)       | n.v.t.                        | n.v.t.                 | n.v.t.                           | n.v.t.                          |  |
| Pallet            | plastic retour<br>120 x 80 cm | euro HT<br>120 x 80 cm | éénmalig hout HT<br>100 x 120 cm | éénmalig hout HT<br>100 x 90 cm |  |
| Lagen             | 8                             | 8                      | 7                                | 1                               |  |
| Aantal per laag   | 5                             | 5                      | 7                                | 1                               |  |
| Brutogewicht      | 1.025 kg                      | 1.030 kg               | 1.256 kg                         | 1.025 kg                        |  |
| Nettogewicht      | 1.000 kg                      | 1.000 kg               | 1.225 kg                         | 1.000 kg                        |  |

Alle zoutproducten van AkzoNobel voldoen aan de Standard for Chemicals gebruikt voor waterbehandeling; "Natrium Chloride voor regeneratie van ionenwisselaars", de NEN-EN 973 type A en EN 14805 type 1. Alle producten zijn vrij van gluten, pathogenen, allergenen, en bevatten geen micro-organismen en/of sporen van molluska (schaaldieren en/of weekdieren). Alle producten zijn absoluut vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen. Al haar activiteiten zijn ondergebracht in een KMGV-systeem (Kwaliteit, Milieu Veiligheid en Gezondheid) dat frequent geaudit wordt.

Brussels nomenclature  
2501.00.99  
CAS registration No.  
7647-14-5  
Eines-ident No.  
231-598-3

AkzoNobel Functional  
Chemicals B.V.  
P.O. Box 25  
7550 GC Hengelo OV  
The Netherlands

[www.akzonobel.com/  
saltspecialties](http://www.akzonobel.com/saltspecialties)

Emergency:  
tel: +31(0)570679211

